

ECO DPM-SE

EVAPORATORE MONO / MULTI STADIO AD ACQUA CALDA O VAPORE A CIRCOLAZIONE FORZATA

CARATTERISTICHE:

Evaporatore mono o multiplo effetto idoneo per il trattamento di grandi portate e per la concentrazione di liquidi tendenti a precipitazione.

Corpo di evaporazione a sviluppo verticale, con scambiatore esterno ad alta velocità di circolazione. Alimentazione Ad acqua calda o vapore. Funzionamento automatico controllato tramite PLC con visualizzazione dei principali parametri su display LCD TOUCH. Esecuzione standard in AISI316 – leghe speciali su richiesta. Portate da 30 a 250 m³/giorno di acqua evaporata.

PRINCIPALI APPLICAZIONI

- reflui ad elevato tenore di solidi disciolti
- reflui da pressofusione (distaccanti, glicoli, lubrificanti)
- reflui galvanici, bagni esausti, eluati di rigenerazione resine
- finissaggio chimico - fisico per oggetti Zero Liquid Discharge
- piattaforme smaltimento rifiuti
- percolati di discarica

Attiva la funziona “AR” dall’app Eco-Techno. Seleziona il pulsante “Guardali in Realtà Aumentata” e inquadra questo codice con la fotocamera.

